


**WKŁADKA MD NIKLOWANA - BEZKLASOWA**



Wkładka bębnekowa profilowa przeznaczona do stosowania w zamkach wpuszczanych, stalowa niklowana. Wkładki dostępne w różnych długościach. Wymiary X i Z należy odpowiednio dobrać w zależności od grubości skrzydła, miejsca osadzenia zamka i grubości rozet.

wymiar (X / Z)	Indeks kat.	Jm.	Op.
25/25	6125250MDN	szt.	1
25/30	6125300MDN	szt.	1
30/30	6130300MDN	szt.	1
30/35	6130350MDN	szt.	1
30/40	6130400MDN	szt.	1
30/45	6130450MDN	szt.	1
30/50	6130500MDN	szt.	1
30/55	6130550MDN	szt.	1
35/35	6135350MDN	szt.	1
35/40	6135400MDN	szt.	1
35/45	6135450MDN	szt.	1
35/50	6135500MDN	szt.	1
35/55	6135550MDN	szt.	1
40/40	6140400MDN	szt.	1
40/45	6140450MDN	szt.	1
40/50	6140500MDN	szt.	1
40/55	6140550MDN	szt.	1
45/45	6145450MDN	szt.	1
45/50	6145500MDN	szt.	1
45/55	6145550MDN	szt.	1
50/50	6150500MDN	szt.	1

**DODATKOWE OPCJE**

Istnieje możliwość zamówienia wkładek ujednoliconych otwieranych tym samym kluczem oraz dorobienie dodatkowych kluczy.

rodzaj	Indeks kat.	Jm.	Op.
UJEDNOLICENIE	UJEDNOLICENIE_ST	szt.	1
DODATKOWY KLUCZ	KLUCZ_DODAT_ST	szt.	1

**WKŁADKA MD Z GAŁKĄ NIKLOWANA - BEZKLASOWA**



Wkładka bębnekowa profilowa przeznaczona do stosowania w zamkach wpuszczanych, stalowa niklowana. Z jednej strony sterowana gałką. Wkładki dostępne w różnych długościach. Wymiary X i Z należy odpowiednio dobrać w zależności od grubości skrzydła, miejsca osadzenia zamka i grubości rozet.

wymiar (X / Z)	Indeks kat.	Jm.	Op.
G30/30	6130300MDNG	szt.	1
G30/35	6130350MDNG	szt.	1
G30/40	6130400MDNG	szt.	1
G30/45	6130450MDNG	szt.	1
G30/50	6130500MDNG	szt.	1
G35/30	6135300MDNG	szt.	1
G35/35	6135350MDNG	szt.	1
G35/40	6135400MDNG	szt.	1
G35/45	6135450MDNG	szt.	1
G35/50	6135500MDNG	szt.	1
G40/35	6140350MDNG	szt.	1
G40/40	6140400MDNG	szt.	1
G40/50	6140500MDNG	szt.	1
G45/30	6145300MDNG	szt.	1
G45/35	6145350MDNG	szt.	1
G45/40	6145400MDNG	szt.	1
G45/45	6145450MDNG	szt.	1
G45/50	6145500MDNG	szt.	1
G50/30	6150300MDNG	szt.	1

**DODATKOWE OPCJE**

Istnieje możliwość zamówienia wkładek ujednoliconych otwieranych tym samym kluczem oraz dorobienie dodatkowych kluczy.

rodzaj	Indeks kat.	Jm.	Op.
UJEDNOLICENIE	UJEDNOLICENIE_ST	szt.	1
DODATKOWY KLUCZ	KLUCZ_DODAT_ST	szt.	1

**WKŁADKA LOB YETI NIKLOWANA - BEZKLASOWA**



Wkładka bębnekowa profilowa przeznaczona do stosowania w zamkach wpuszczanych, stalowa niklowana. Wkładki dostępne w różnych długościach. Wymiary X i Z należy odpowiednio dobrać w zależności od grubości skrzydła, miejsca osadzenia zamka i grubości rozet.

wymiar (X / Z)	Indeks kat.	Jm.	Op.
25/25	61WY252505	szt.	1
25/30	61WY253005	szt.	1
25/40	61WY254005	szt.	1
26/36	61WY263605	szt.	1
30/30	61WY303005	szt.	1
30/35	61WY303505	szt.	1
30/40	61WY304005	szt.	1
30/45	61WY304505	szt.	1
30/50	61WY305005	szt.	1
30/55	61WY305505	szt.	1
30/60	61WY306005	szt.	1
35/35	61WY353505	szt.	1
35/40	61WY354005	szt.	1
35/45	61WY354505	szt.	1
35/50	61WY355005	szt.	1
35/55	61WY355505	szt.	1
35/60	61WY356005	szt.	1
40/40	61WY404005	szt.	1
40/45	61WY404505	szt.	1
40/50	61WY405005	szt.	1
40/55	61WY405505	szt.	1
45/45	61WY454505	szt.	1
45/50	61WY455005	szt.	1
45/55	61WY455505	szt.	1
50/50	61WY505005	szt.	1
55/55	61WY555505	szt.	1
60/60	61WY606005	szt.	1

**DODATKOWE OPCJE**

Istnieje możliwość zamówienia wkładek ujednoliconych otwieranych tym samym kluczem oraz dorobienie dodatkowych kluczy.

rodzaj	Indeks kat.	Jm.	Op.
UJEDNOLICENIE	UJEDNOLICENIE_ST	szt.	1
DODATKOWY KLUCZ	KLUCZ_DODAT_ST	szt.	1

**WKŁADKA LOB YETI Z GAŁKĄ NIKLOWANA - BEZKLASOWA**



Wkładka bębnekowa profilowa przeznaczona do stosowania w zamkach wpuszczanych, stalowa niklowana. Z jednej strony sterowana gałką. Wkładki dostępne w różnych długościach. Wymiary X i Z należy odpowiednio dobrać w zależności od grubości skrzydła, miejsca osadzenia zamka i grubości rozet.

wymiar (X / Z)	Indeks kat.	Jm.	Op.
G30/30	61WY3030G5	szt.	1
G30/35	61WY3035G5	szt.	1
G30/40	61WY3040G5	szt.	1
G30/45	61WY3045G5	szt.	1
G30/50	61WY3050G5	szt.	1
G30/55	61WY3055G5	szt.	1
G30/60	61WY3060G5	szt.	1
G35/30	61WY3530G5	szt.	1
G35/35	61WY3535G5	szt.	1
G35/40	61WY3540G5	szt.	1
G35/45	61WY3545G5	szt.	1
G35/50	61WY3550G5	szt.	1
G35/55	61WY3555G5	szt.	1
G40/30	61WY4030G5	szt.	1
G40/35	61WY4035G5	szt.	1
G40/40	61WY4040G5	szt.	1
G40/45	61WY4045G5	szt.	1
G40/50	61WY4050G5	szt.	1
G45/30	61WY4530G5	szt.	1
G45/35	61WY4535G5	szt.	1
G45/40	61WY4540G5	szt.	1
G45/45	61WY4545G5	szt.	1
G50/30	61WY5030G5	szt.	1
G50/35	61WY5035G5	szt.	1
G50/40	61WY5040G5	szt.	1

**DODATKOWE OPCJE**

Istnieje możliwość zamówienia wkładek ujednoliconych otwieranych tym samym kluczem oraz dorobienie dodatkowych kluczy.

rodzaj	Indeks kat.	Jm.	Op.
UJEDNOLICENIE	UJEDNOLICENIE_ST	szt.	1
DODATKOWY KLUCZ	KLUCZ_DODAT_ST	szt.	1

**WKŁADKA WILKA W5 NIKLOWANA - BEZKLASOWA**



Wkładka bębnekowa profilowa przeznaczona do stosowania w zamkach wpuszczanych, stalowa niklowana. Wkładki dostępne w różnych długościach. Wymiary X i Z należy odpowiednio dobrać w zależności od grubości skrzydła, miejsca osadzenia zamka i grubości rozet.

wymiar (X / Z)	Indeks kat.	Jm.	Op.
30/30	61303000W5	szt.	1
30/35	61303500W5	szt.	1
30/40	61304000W5	szt.	1
30/45	61304500W5	szt.	1
30/50	61305000W5	szt.	1
35/35	61353500W5	szt.	1
35/40	61354000W5	szt.	1
35/45	61354500W5	szt.	1
35/50	61355000W5	szt.	1
35/55	61355500W5	szt.	1
40/40	61404000W5	szt.	1
40/45	61404500W5	szt.	1
40/50	61405000W5	szt.	1
40/55	61405500W5	szt.	1
45/45	61454500W5	szt.	1
45/50	61455000W5	szt.	1
50/50	61505000W5	szt.	1

**DODATKOWE OPCJE**

Istnieje możliwość zamówienia wkładek ujednoczonych otwieranych tym samym kluczem oraz dorobienie dodatkowych kluczy.

rodzaj	Indeks kat.	Jm.	Op.
UJEDNOLICENIE	UJEDNOLICENIE_ST	szt.	1
DODATKOWY KLUCZ	KLUCZ_DODAT_ST	szt.	1

**WKŁADKA WILKA NIKLOWANA - KLASA A**



Wkładka bębnowa profilowa przeznaczona do stosowania w zamkach wpuszczanych, stalowa niklowana. Klasa A: ponadstandardowe zabezpieczenie, 6 kołków zastawkowych, specjalny kształt bębna wpływający na trwałość wkładki, kołki bębna utwardzone powłoką niklową, kołki obudowy: mosiężne i stalowe. Wkładki dostępne w różnych długościach. Wymiary X i Z należy odpowiednio dobrać w zależności od grubości skrzydła, miejsca osadzenia zamka i grubości rozet.

wymiar (X / Z)	Indeks kat.	Jm.	Op.
30/30	61303000WA	szt.	1
35/35	61353500WA	szt.	1
30/40	61304000WA	szt.	1
40/40	61404000WA	szt.	1
35/50	61355000WA	szt.	1
35/55	61355500WA	szt.	1
35/60	61356000WA	szt.	1
35/65	61356500WA	szt.	1

**DODATKOWE OPCJE**

Istnieje możliwość zamówienia wkładek ujednoliconych otwieranych tym samym kluczem oraz dorobienie dodatkowych kluczy.

rodzaj	Indeks kat.	Jm.	Op.
UJEDNOLICENIE	UJEDNOLICENIE_KL_A	szt.	1
DODATKOWY KLUCZ	KLUCZ_DODAT_KL_A	szt.	1

**WKŁADKA MCM ATESTOWANA SATYNA - KLASA B**


Atestowana klasy 6.2.B, cylindryczna wkładka profilowa, 6-cio zapadkowa. Innowacyjne zabezpieczenia przeciwprzewierceniowe i zabezpieczenia przeciwwytrychowe. 5 kluczy w komplecie, karta kodowa kluczy. Wykończenie powierzchni: miedź i nikiel satynowy. Wkładki BS6 Standard dostępne są także w kompletach tj. wkładka i wkładka z pokrętłem. Certyfikat IMP ważny bez konieczności stosowania szyldów atestowanych odporne na BUMPING.


wymiar (X / Z)	Indeks kat.	Jm.	Op.
30/30	4BS6S	szt.	1
30/35	31BS6S	szt.	1
30/40	32BS6S	szt.	1
30/45	39BS6S	szt.	1
30/50	33BS6S	szt.	1
30/60	34BS6S	szt.	1
35/35	8BS6S	szt.	1
35/40	40BS6S	szt.	1
35/45	35BS6S	szt.	1
35/50	36BS6S	szt.	1
35/55	41BS6S	szt.	1
40/40	10BS6S	szt.	1
40/45	42BS6S	szt.	1
40/50	37BS6S	szt.	1
45/45	11BS6S	szt.	1
45/50	14BS6S	szt.	1
50/50	12BS6S	szt.	1

**DODATKOWE OPCJE**

Istnieje możliwość zamówienia wkładek ujednoliconych otwieranych tym samym kluczem, dorobienie dodatkowych kluczy, wykonanie wkładki z pokrętłem lub wkładki połówkowej.

rodzaj	Indeks kat.	Jm.	Op.
UJEDNOLICENIE	KOD BS	szt.	1
POKRĘTŁO	MS	szt.	1
PÓŁWKŁADKA	5	szt.	1
DODATKOWY KLUCZ	KLUCZ_DODAT_MCM	szt.	1



**WKŁADKA WILKA ATESTOWANA NIKLOWANA - KLASA C**



Wkładka bębnowa profilowa przeznaczona do stosowania w zamkach wpuszczanych, stalowa niklowana. Klasa C: najwyższy stopień zabezpieczenia przed włamaniem, 6 kołków zastawkowych, specjalny kształt bębna wpływający na trwałość wkładki, kołki bębna utwardzone powłoką niklową, kołki obudowy: mosiężne i stalowe, ochrona przed przewierceniem wkładki, 3 klucze o specjalnym profilu odpornym na otwarcie metodą manipulacyjną, dorabianie kluczy na podstawie karty bezpieczeństwa. Wkładki dostępne w różnych długościach. Wymiary X i Z należy odpowiednio dobrać w zależności od grubości skrzydła, miejsca osadzenia zamka i grubości rozet.

wymiar (X / Z)	Indeks kat.	Jm.	Op.
30/30	61303000WN	szt.	1
30/35	61303500WN	szt.	1
30/40	61304000WN	szt.	1
30/45	61304500WN	szt.	1
30/50	61305000WN	szt.	1
30/55	61305500WN	szt.	1
35/35	61353500WN	szt.	1
35/40	61354000WN	szt.	1
35/45	61354500WN	szt.	1
35/50	61355000WN	szt.	1
35/55	61355500WN	szt.	1
35/60	61356000WN	szt.	1
40/40	61404000WN	szt.	1
40/45	61404500WN	szt.	1
40/50	61405000WN	szt.	1
45/45	61454500WN	szt.	1
45/50	61455000WN	szt.	1
50/50	61505000WN	szt.	1

**DODATKOWE OPCJE**

Istnieje możliwość zamówienia wkładek ujednoliconych otwieranych tym samym kluczem, dorobienie dodatkowych kluczy oraz wykonanie wkładki z pokrętłem.

rodzaj	Indeks kat.	Jm.	Op.
UJEDNOLICENIE	UJEDNOLICENIE_KL_C	szt.	1
POKRĘTŁO	G	szt.	1
DODATKOWY KLUCZ	KLUCZ_DODAT_KL_C	szt.	1

**WKŁADKA MCM ATESTOWANA SATYNA - KLASA C**


Atestowana klasy 6.2.C, cylindryczna, profilowa wkładka 9-cio zapadkowa (dwa rzędy zapadek). Innowacyjne zabezpieczenie przeciwprowadzeniowe i zabezpieczenia przeciwytrychowe. W zestawie 5 kluczy, karta kodowa klucza. Wykończenie powierzchni: mosiądz i nikiel satynowy. Wkładki ASS STANDARD dostępne są także w kompletach tj. wkładka i wkładka z pokrętłem. Certyfikat IMP ważny bez konieczności stosowania sztyldów atestowanych odporne na BUMPING. Atest klasy 6.2.C.

wymiar (X / Z)	Indeks kat.	Jm.	Op.
30/30	4AS6S	szt.	1
30/35	31AS6S	szt.	1
30/40	32AS6S	szt.	1
30/45	39AS6S	szt.	1
30/50	33AS6S	szt.	1
35/35	8AS6S	szt.	1
35/40	40AS6S	szt.	1
35/45	35AS6S	szt.	1
35/50	36AS6S	szt.	1
35/55	41AS6S	szt.	1
40/40	10AS6S	szt.	1
40/45	42AS6S	szt.	1
40/50	37AS6S	szt.	1
45/45	11AS6S	szt.	1

**DODATKOWE OPCJE**

Istnieje możliwość zamówienia wkładek ujednoliconych otwieranych tym samym kluczem, dorobienie dodatkowych kluczy, wykonanie wkładki z pokrętłem lub wkładki półwkładowej.

rodzaj	Indeks kat.	Jm.	Op.
UJEDNOLICENIE	KOD	szt.	1
POKRĘTŁO	MN	szt.	1
PÓŁWKŁADKA	5	szt.	1
DODATKOWY KLUCZ		szt.	1

ul. Budowlana 46  
20-469 Lublin

tel./fax: 81 446 77 99  
tel./fax: 81 466 75 45

[info@pryzmet.pl](mailto:info@pryzmet.pl)  
[www.pryzmet.pl](http://www.pryzmet.pl)